

SINALIZAÇÃO TÁTIL HORIZONTAL – BORDA DE PISO ANTIDERRAPANTE

Memorial Descritivo

As Especificações Técnicas para estes pisos estão em conformidade com a Lei de Acessibilidade - NBR 9050 e com o Decreto Lei 5296 de 02 de dezembro de 2004.

As bordas de piso antiderrapantes são combinações de duas propriedades, visual e tátil, utilizadas em degraus ou escadas, ou ainda desníveis pronunciados como rampas, para orientação de pessoas com deficiências visuais e de locomoção. São apresentadas em padrão fotoluminescente, cor verde, e preta. Têm as mesmas características solicitadas pelas normas de segurança de bombeiros, ampliando, assim, seus benefícios a qualquer ser humano.

Especificações

Composto de película auto-adesiva em poliéster, com carga de óxido de alumínio em grãos que conferem propriedade antiderrapante pelo aumento da área de arraste.

Apresenta, ainda, linha demarcada em propriedade fotoluminescente para visualização sob escuridão.

A quantidade de energia luminosa é suficiente para orientar fugas em casos de emergência.

A película é fornecida em rolos de 20 metros por 5 cm de largura e pode ser aplicada em várias linhas paralelas. Recomenda-se pelo menos das linhas.

Não esqueça de recortar os cantos com raio para evitar levantamento dos cantos da película.

Aplicação e Instalação

A garantia da vida útil do produto está intrinsecamente ligada à qualidade de aplicação. Embora seja muito simples de aplicar (auto-adesivo) alguns cuidados prévios são importantes:

- a) A limpeza dos pisos onde será aplicada a película é de fundamental importância. Deve estar seca, isenta de pó, gorduras e outras sujidades.
- b) Deve-se aplicar, previamente à aplicação da película, um “primer” de preparação de adesividade à base do piso.
- c) Deve-se aplicar a película retirando seu liner (proteção da face adesiva) com cuidado para não sujá-la com poeiras e gordura dos dedos.
- d) Ao aplicar a película, fazê-la de uma só vez. A adesão da película é INSTANTÂNEA não permitindo reposicionamento.
- e) Espatular a área da película para total aderência ao piso.
- f) Finalmente, aplicar “vedador de bordas” para garantir estanqueidade da superfície inferior da película.

Apresentação

Embalagem, tipo kit, contendo:

- 20 unidades auto-adesivas
- 01 fita métrica
- 01 espátula
- 01 estilete
- 01 vidro de 100 ml de primer
- 01 pincel
- 01 bisnaga de vedador de bordas



Borda arredondada

